

POTVRDA O KVALITETU

Datum izdavanja: **04.11.2016.** | Verzija **1.1**

TRGOVAČKO IME

MAXIKRIL Contact; grubi akrilni prajmer

PODRUČJE PRIMENE

Specijalni akrilni premaz za grundiranje betonskih unutrašnjih i spoljašnjih površina, kao vezivni most, pre nanošenja mašinskih maltera

SASTAV

Akrilni prajmer na bazi disperzije polimera, sintetičkih vlakana, kvarcnih zrna i aditiva u vodi

FIZIČKE I HEMIJSKE OSOBINE

IZGLED: tečan

BOJA: prozirno crven

GUSTINA (kg/dm³/20°C): ≈1.40-1.50

pH (20°C): 7.0-9.0

ZAPALJIVOST: np

SADRŽAJ SUVE MATERIJE (%): 60.0-65.0

VOC: maks. 7.0g/l

BEZBEDNOSNI LIST

Po kriterijumima Pravilnika o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.gl.RS", br. 105/13) - CLP/GHS Pravilniku: **Proizvod nije klasifikovan u opasne materije.**

Dodatne informacije | Sadrži smešu: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona i 2-metil-4-izotiazolin-3-ona (3:1). Može da izazove alergijsku reakciju. Bezbednosni list dostupan na zahtev.

IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU PROIZVODA

Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd, Br. UIV 188/16, 23.09.16.; Interna ispitivanja u MAXIMA d.o.o.

Garantujemo da osobine proizvoda odgovaraju zahtevima specifikacije proizvoda. Ovaj dokument se izdaje da se dokaže kvalitet proizvoda u skladu sa specificiranim zahtevima. U slučaju bitnih promena osobina opisanih u tački 4. Biće izdata nova potvrda o kvalitetu.



www.tuv.com
ID 9105082655

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007



Dragan Janković
Vođa tima za istraživanje i razvoj
Dragan Janković, dipl.ing.tehn.