

Izjava o svojstvima za građevinski proizvod STIROMOL® Bazni



Jedinstvena identifikaciona oznaka vrste proizvoda:	STB 27-02-15
Namene:	Cementno polimerni lepak za lepljenje termoizolacionih ploča od ekspaniranog polistirena.
Proizvođač:	MAXIMA d.o.o. Republika Srbija 32240, Lučani Dragiše Mišovića 16
Sistem za ocenu i proveru stalnosti svojstava (AVCP):	Sistem 2+
Europski dokument za ocenjivanje:	ETAG004 (2013)
Europska tehnička ocena:	MAXITERM Standard ETA 15/0180 13/04/2015 1404-CPR-2532
Telo za tehničko ocenjivanje:	ZAG Ljubljana
Identifikacioni broj prijavljenog tela:	1404

Bitne karakteristike	Svojstva	Testirano u skladu sa standardom	Usklađena tehnička specifikacija
Početna jačina vezivanja posle starenja (2 dana, 2 časa sušenja) između lepka i supstrata:	> 0.08 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Početna jačina vezivanja posle starenja (2 dana, 7 časova sušenja) između lepka i supstrata:	> 0.25 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Početna jačina vezivanja posle starenja (2 dana, 2 časa sušenja) između lepka i EPS ploča:	> 0.03 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Početna jačina vezivanja posle starenja (2 dana, 7 časova sušenja) između lepka i EPS ploča:	> 0.08 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Početna jačina vezivanja između lepka i supstrata:	> 0.25 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2	ETAG 004
Početna jačina vezivanja između lepka i EPS ploča:	> 0.08 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.3	ETAG 004
Apsorpcija vode nakon 1 časa:	< 0.50 kg/m ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004
Apsorpcija vode nakon 24 časa:	< 0.50 kg/m ²	ETAG 004 5.1.3.1	ETAG 004

Utvrdjena svojstva proizvoda su u skladu sa objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com



Lučani, 1/11/2016

Potpisao za i u ime proizvođača

www.maximapaints.com

www.tuv.com
ID 9105082655

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

